

Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

- D14	Einfamilienhaushalt bundesweit	(TUM)
- D24	Mehrfamilienhaushalt bundesweit	(TUM)
- 1D3 - 1D4	Einfamilienhaushalt bundesweit	(SigLinDe)
- 2D3 - 2D4	Mehrfamilienhaushalt bundesweit	(SigLinDe)

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

- HK3	Letztverbraucher mit Kochgasanwendungen	(TUM)
-------	---	-------

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

- KO4	Gebietskörpersch., Kreditinst. u. Versich., Org. o. Erwerbszw. & öff. Einr.	(TUM)
- HA4	Einzelhandel, Großhandel	(TUM)
- MK4	Metall, KFZ	(TUM)
- BD4	sonstige betriebliche Dienstleistungen	(TUM)
- BH4	Beherbergung	(TUM)
- WA4	Wäschereien	(TUM)
- GA4	Gaststätten	(TUM)
- BA4	Bäckereien	(TUM)
- GB4	Gartenbau	(TUM)
- PD4	Papier und Druck	(TUM)
- MF4	haushaltähnliche Gewerbebetriebe	(TUM)
- HD4	Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistung	(TUM)